

创新 卓越 求实 致远



照明箱

PZ30系列低压封闭式照明箱适用于50HZ, 额定电压500V以下, 负荷电流不大于100A的单相及三相电路中, 作照明、电动机控制、对电路进行过载、漏电及短路保护, 该箱设计合理, 体积小, 外形美观, 使用安全可靠。我司照明箱针对中高端商业及民用建筑市场开发的一款全新的户内终端配电箱产品。产品外观大方、规格齐全, 可广泛应用于公寓、别墅、酒店、写字楼等场所, 与双汇电气的模数化低压终端配电产品、面板开关等配套使用, 为用户提供一个安全、可靠、协调、完整的室内低压终端配电解决方案, 是房地产开发商、盘厂和终端用户的最佳选择。



产品特点 / Features

» 优化设计, 高效便利

型号齐全, 尺寸多样, 灵活实用, 独特腰形孔设计, 辅助支架找平, 施工平整、准确, 安装迅速、快工细活, 省时省心, 确保现场安装美观更高效。

» 时尚百搭, 品味出众

外壳设计时尚简约, 气质大方, 细节精致, 质感出众, 低调装点入户空间, 无痕融入风格迥异的住宅空间。

» 精工优材, 强效耐用

精选优料、环保、耐腐蚀, 物理性能出色。

耐黄变、耐擦洗、不沾灰, 抗老化, 抗UV、防静电、防潮、防霉、阻燃, 历久弥新, 手感顺滑。

坚固耐用, 高标准严苛防锈工艺, 为您的家庭电力负荷中心提供强大保障, 稳定耐用, 确保核心断路器稳定运行。



双汇电力
JS ELECTRIC



www.jsshdl.com

技术参数表 / Technical Parameter Table

项目	参数
额定工作电压	AC220V/380V
额定绝缘电压	AC660V
母线的额定电流和短时耐受电流	80-16A、4.5kA
电气间隙	≥5.5mm
爬电距离	≥3.3mm
进线回路额定电流	80A-10A
外壳保护等级	IP30
触点保护类别	I

产品资质 / Product qualification



我公司生产的柱上开关、环网箱、箱式变电站、高低压成套及一二次成套柱开/环网箱等配电设备先后在国网江苏、福建、四川、湖北等多个省份配网协议库存实现自主中标并供货，产品运行质量稳定、可靠、深获用户好评。

江苏双汇电力发展股份有限公司
JIANGSU SHUANGHUI POWER DEVELOPMENT CO.,LTD

地址：江苏省扬州市江都区天山西路18号

国内销售：86-514-86821328

国际销售：86-514-86827848

传真：86-514-86821476



手机扫一扫
访问双汇官网



微信扫一扫
关注双汇公众号

www.jsshdl.com